SANWA SUPPLY

新商品案内 2010年 10月号 No.2

1 マウス

FPSゲームに最適、高性能レーザーエンジン搭載ゲーミングマウス。

MA-LSWAR2 プリエンプティブマウス ハイエンドモデル **¥11,550**(税抜き ¥11,000)
MA-LSWAR プリエンプティブマウス **¥9,450**(税抜き ¥9,000)

RoHS指令 ECO / 縦横スクロール / レーザー式 / 大型 / 7ボタン / 3600~450カウント MA-LSWAR2 / 3000~400カウント MA-LSWAR
USB / Windows 7 / Vista / XP

ハイエンドモデル

MA-LSWAR2

4 969887 667484

MA-LSWAR

4 969887 667477



断線などに強いメッシュケーブル採用
(**MA-LSWAR2**のみ)

2種のエルゴノミクスデザイングリップ付きで、フィットする方を選択可能

マウスの重量・重量バランスを調整できるウェイトケースとウェイトを装備

軽く動かせるセラミック製ソールを使用(**MA-LSWAR2**)



4パターンのカウント切替えを装備し、パロメータ表示で確認可能

特長・仕様

10月中~下旬発売予定

- メモリを搭載しており、環境(5つまで)を記録しておけば、ドライバのインストールされていないパソコンでもお好みの環境設定で使用できます。
- Liftボタンを搭載し、使用しているマウスパッドや、センサーからの高低差を読み取って、最適なセンサー処理が可能です。
- 450、900、1800、3600dpi(**MA-LSWAR**は400、800、1600、3000dpi)の4段階で分解能を切替えることができます。
- ドライバをインストールすれば、最大5000dpiまで調整でき、さらに縦・横方向に独立して調節可能です。

※3000dp以降は、ドライバでのシミュレーション値です。

品番	MA-LSWAR2	MA-LSWAR
インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB2.0にも対応。	
分解能	3600・1800・900・450count/inch	3000・1600・800・400count/inch
フレームレート	11500frame/second	7200frame/second
レポートレート	1000Hz	
スピード・加速	150IPS・30G	64IPS・20G
読取り方式	高性能レーザーセンサー方式	
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、モード切替えボタン、Liftボタン、カウント切替えボタン	
ケーブル長	1.8m	
サイズ	W85×D126.3×H42mm	
重量	166g(**MA-LSWAR**:170g)(グリップ装着時)、ウェイトケース4g、ウェイト各4g	
付属品	ドライバソフト(Windows版CD)、取扱説明書、交換グリップ×1、ウェイトケース×1、ウェイト(4g×6)	
対応機種・OS	Windows搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種・Windows 7・Vista・XP	
パッケージサイズ	W220×D58×H235mm	

高性能レーザーエンジン搭載、縦横スクロール可能な6ボタン有線マウス。

MA-LS19シリーズ 各**¥4,200**(税抜き ¥4,000)
縦横スクロールレーザーマウス

RoHS指令 ECO / 縦横スクロール / レーザー式 / 中型 / 6ボタン / 1600・800カウント
USB / Windows 7 / Vista / XP / 2000

MA-LS19BK(ブラック)
4 969887 667330

MA-LS19DS(ダークシルバー)
4 969887 667323

MA-LS19S(シルバー)
4 969887 667309

MA-LS19GD(シャンパンゴールド)
4 969887 667316

MA-LS19R(レッド)
4 969887 667347

MA-LS19P(ピンク)
4 969887 667354

特長・仕様

10月中旬発売予定

- 高性能レーザーエンジン搭載で光沢感のある素材の表面を読取ることができ、ストレスなく使えます。
- カーソルスピードはカウント切替ボタンを押すだけで1600・800カウントに切替えできます。
- サイドにはフィット感のよいディンプルラバーグリップを採用しています。
- フリップ3Dボタンを搭載しています。

Windows 7・Vistaの新しい操作画面「フリップ3D」を呼び出し、操作が可能です。Windows7・Vista以外のOSでは、ダブルクリックなどの機能を割付けて使用できます。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB2.0にも対応。
分解能	1600・800count/inch
読取り方式	レーザーセンサー方式
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(縦横スクロール)ボタン、フリップ3Dボタン、カウント切替えボタン
サイズ	W72.5×D104.6×H39.5mm
ケーブル長	1.5m
付属品	ドライバソフト(Windows用CD)、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種・Windows 7・Vista・XP・2000
パッケージサイズ	W145×D49×H235mm

1台3役、レーザーポインター付きでプレゼンでも使える。

MA-WTB36LP **¥10,290**(税抜き ¥9,800)
ワイヤレストラックボールマウス

RoHS指令 ECO / 2.4GHz ワイヤレス 電池式 / 簡単接続 / レーザー式 / 赤色レーザー / 大型 / 5ボタン / 1600・800カウント
USB / Windows 7 / Vista / XP / 2000

携帯用ポーチ付き

持って使う、トラックボールモード

机上で使う、マウスモード

4 969887 666005

レーザーポインター搭載

モードは裏面スイッチで自動切替え

特長・仕様

- 手で持ったまま使えるので、歩きながらのプレゼンなどに最適です。
- マウス底面の第4・第5ボタンを使えば、PowerPointのスライドを前後することができます。(トラックボールモードのみ)
- プレゼンでも、オフィスでも一台で便利に使えます。

※机上のマウスモードと空中のトラックボールモードはオートモードスイッチにより自動で切替わります。

<マウス仕様>

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、16チャンネル×2[24]ID AUTO LINK切替
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※環境によって異なります。
分解能	1600・800count/inch
読取り方式	レーザーセンサー方式
ボタン	5ボタン、トラックボール
電池性能	連続動作時間/約137時間、連続待機時間/約3600時間、使用可能日数/約2ヶ月間 ※弊社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ	マウス/W55×D121×H37mm、レシーバー/W16×D51×H9.5mm
付属品	小型レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、携帯用ポーチ、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ・Windows 7・Vista・XP・2000
パッケージサイズ	W145×D235×H45mm

<レーザーポインター仕様>

レーザー波長	650nm(赤色レーザー)
レーザー出力	最大出力1mW以下(クラス2)
レーザー到達距離	約100m(夜間) ※環境によって異なります。

サンワサプライ株式会社